ЗАКАЗАТЬ: ХИМКАССЕТА

Химкассета изготовлена откалибрована и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации. Конструкция химкассеты не относится к взрывозащищенному электрооборудованию, применение не влияет на класс взрывозащиты. Химкассета допустима к использованию во взрывоопасных средах и во взрывозащищенном оборудование, не является источником возможного возникновения взрыва.

Сведения об изготовлении реактивной ленты и установки в химкассету:

Партия № _____

Участок химических технологий _____

Производитель:

Химкассета. Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение……...…… 4
2. Назначение. Эксплуатация 4
3. Комплектация 5
4. Срок хранения. утилизация. меры безопасности.....5

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт содержит описание химкассеты для проведения измерений вещества _____ с помощью газоанализатора ГАНК-4, зав. №_____, также сведения, необходимые при ее эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Химкассета укомплектованная реактивной лентой, предназначена для измерения оптронноспекрофотометрическим способом массовых концентраций измеряемых вредных веществ газоанализатором ГАНК-4. Область применения не связана с военной промышленностью. При выполнении измерений оптронноспектрофометрическим методом, рекомендованные требования к относительной влажности воздуха (50±15) %.

Технические характеристики:

Технические характеристики:	**ГАНК-4 (А), (Р), (АР) ГАНК-4Ех (А), (Р), (АР)**	**ГАНК-4С, ГАНК-4СЕх**
Диапазоны измерений, мг/м3		
Количество измерений одной реактивной лентой, раз не менее	1000	36000
Габаритные размеры химкассеты, мм	160х60х17	197х92х17
Масса химкассеты с реактивной лентой, кг не более	0,095	0,235
Ширина реактивной ленты, мм	10,0±0,5	10,0±0,5
Длина реактивной ленты, м	10±1	34±1
Диаметр рулона реактивной ленты, мм	55±1	84±1
Масса реактивной ленты, кг не более	0,012	0,035

Химкассета представляет собой, корпус, память (touch memory), крышку, втулку (бобину) с реактивной лентой, помещенную в пластиковый пакет. Реактивная лента изготавливается из бумаги обладающей стойкостью к химическим реактивам, высокой сорбционной способностью и минимальным гидродинамическим сопротивлением. Многокомпонентный состав химических рецептур обеспечивает работоспособность реактивных лент без потери кинетических параметров.

Химкассета. Паспорт

Перед использованием химкассеты необходимо:

- провести внесший осмотр химкассеты:

а) не допускается подвижность памяти (touch memory);

б) не допускается наличие трещин, сколов приводящие к деформации химкассеты, нарушение герметичности или препятствующие свободному перемещению реактивной ленты;

- проверить целостность химкассеты и легкость вращения бобин.
- проверить состояние ленты:

а) не должно быть порыва ленты*;

б) не допускается перекручивания, смятия и излома ленты;

в) не допускается деструкция реактивной ленты.

*Примечание - при обрыве реактивной ленты склеить концы ленты скотчем или канцелярским клеем карандашом, передвинув склеенное место на приемную бобину.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Химкассета с реактивной лентой	1 шт.;
Пластиковый пакет для хранения химкассеты	1 шт.;
Паспорт	1 шт.

СРОК ХРАНЕНИЯ. УТИЛИЗАЦИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Химкассета должна храниться и транспортироваться в специальных пластиковых пакетах, плотно закрытыми, без доступа воздуха, попадания прямых солнечных лучей и агрессивных сред, в строгом соответствии с действующей эксплуатационной документацией. Химкассета под воздействием вышеперечисленных факторов может изменить или утратить свои свойства. Не допускается перекладывать химкассету в другие пластиковые пакеты.

Срок службы и срок хранения реактивной ленты в химкассете в упаковке предприятия-изготовителя составляет не менее 1 года.

Средний срок работы химкассеты является нестабильной величиной и не является гарантийным сроком их службы.

Химкассета в упакованном состоянии не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Эксплуатация не предусматривает соблюдения повышенных мер безопасности для работы с лентой. Химкассета не содержит ионных источников и радиоактивных материалов. При производстве реактивной ленты химкассеты приведенные в графе «Наименования» и код ТН ВЭД «Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» (с изменениями и дополнениями)» не применялись. Утилизация химкассеты производится без применения специальных мер защиты окружающей среды на предприятии-изготовителе.

ЗАКАЗАТЬ: ХИМКАССЕТА